



21.0.0

MOBILIARIO

Unidad

21.5.0 MOBILIARIO N6			
ESP 21.5.0	21.5.7	Consola de operaciones curva para 11 operadores: Dimensiones x operador: 1.70 m x 0.91 m x 0.75 m. Características: • Superficie: - Tablero fenólico bilaminado de 18 mm, anti-reflexivo, anti-rayado y biselado a 45° para evitar traumatismos. - Incluye distanciadores IsoBlock de 25mm de altura que reduce vibraciones y electricidad estática. • Estructura: - Viga vertebral de acero en forma T con tapas pivotantes de aluminio extruido, que aporta robustez, espacio técnico y soporte para equipos KVM y eléctricos. Con espacios para gestión de cableado oculto y enracado de hasta 2U. - Laterales Nexus Gate con acceso magnético al área técnica, tapas con logotipo retroiluminado, iluminación integrada y seguridad anticaída. - Buck técnico para almacenaje de equipos, gestión de cableado y elementos de conexionado. Fabricados con perfiles extruidos de aluminio y puertas pivotantes accesibles por ambos lados. • Equipamiento por operador: - 1 brazo ergonómico para 2 monitores. - 1 "Personal Dock" iluminado con tomas eléctricas/datos (2 NEMA + 1 RJ45 + 1 USB 3.0). • Conexiones: - Conjunto de tomas en viga y buck (4 NEMA + 2 RJ45). - Borneros DIN. - Patch Panel de Cat6 de 24 puertos. - Sistema Plug&Play tipo Wago. • Accesorios: - Logotipos corporativos retroiluminados. - Sistema LED de seguridad en esquinas. • Certificaciones: - UNE-EN 527-2011, ISO 11064. - NTP 602. - Greenguard UL2818-2013 (bajas emisiones químicas).	Pza.
ESP 21.5.0	21.5.8	Silla ergonómica 24/7: • Estructura de aluminio, tapizado textil negro. • Reposacabezas automático que sostiene cuello/cabeza al inclinarse y se oculta al sentarse recto. • Reposabrazos sincronizados y respaldo de pivote dual con ajuste automático lumbar (+2.5 cm al inclinarse). • Mecanismo de contrapeso inteligente: adapta tensión e inclinación automáticamente según peso y estatura, sin ajustes manuales. • Altura de usuario: entre 1,52 m y 1,93 m (5'0"-6'4"). • Peso corporal admitido: entre 45 kg y 181 kg (100-400 lb). • Certificaciones : - Greenguard de calidad del aire en interiores. - Greenguard Gold nivel 2.	Pza.
ESP 21.5.0	21.5.9	Consola de operaciones curva para 6 operadores: Dimensiones x operador: 1.40 m x 0.75 m x 0.75 m. Características: • Superficie: - Tablero fenólico bilaminado de 18 mm, anti-reflexivo, anti-rayado y biselado a 45° para evitar traumatismos. - Incluye distanciadores IsoBlock de 25mm de altura que reduce vibraciones y electricidad estática. • Estructura: - Viga vertebral de acero en forma T con tapas pivotantes de aluminio extruido, que aporta robustez, espacio técnico y soporte para equipos KVM y eléctricos. Con espacios para gestión de cableado oculto y enracado de hasta 2U. - Laterales Nexus Gate con acceso magnético al área técnica, tapas con logotipo retroiluminado, iluminación integrada y seguridad anticaída. - Buck técnico para almacenaje de equipos, gestión de cableado y elementos de conexionado. Fabricados con perfiles extruidos de aluminio y puertas pivotantes accesibles por ambos lados. • Equipamiento por operador: - 1 brazo ergonómico para 2 monitores. - 1 "Personal Dock" iluminado con tomas eléctricas/datos (2 NEMA + 1 RJ45 + 1 USB 3.0). • Conexiones: - Conjunto de tomas en viga y buck (4 NEMA + 2 RJ45). - Borneros DIN. - Patch Panel de Cat6 de 24 puertos. - Sistema Plug&Play tipo Wago. • Accesorios: - Logotipos corporativos retroiluminados. - Sistema LED de seguridad en esquinas. • Certificaciones: - UNE-EN 527-2011, ISO 11064. - NTP 602. - Greenguard UL2818-2013 (bajas emisiones químicas).	Pza.

ESP 21.5.0	21.5.10	Silla ergonómica 24/7: • Estructura de aluminio, tapizado textil negro. • Reposacabezas automático que sostiene cuello/cabeza al inclinarse y se oculta al sentarse recto. • Reposabrazos sincronizados y respaldo de pivote dual con ajuste automático lumbar (+2.5 cm al inclinarse). • Mecanismo de contrapeso inteligente: adapta tensión e inclinación automáticamente según peso y estatura, sin ajustes manuales. • Altura de usuario: entre 1,52 m y 1,93 m (5'0"-6'4"). • Peso corporal admitido: entre 45 kg y 181 kg (100-400 lb). • Certificaciones : - Greenguard de calidad del aire en interiores. - Greenguard Gold nivel 2.	Pza.
	21.6.0	MOBILIARIO N7	
ESP 21.6.0	21.6.1	Consola de operaciones curva para 5 operadores: Dimensiones x operador: 1.70 m x 0.91 m x 0.75 m. Características: • Superficie: - Tablero fenólico bilaminado de 18 mm, anti-reflexivo, anti-rayado y biselado a 45° para evitar traumatismos. - Incluye distanciadores IsoBlock de 25mm de altura que reduce vibraciones y electricidad estática. • Estructura: - Viga vertebral de acero en forma T con tapas pivotantes de aluminio extruido, que aporta robustez, espacio técnico y soporte para equipos KVM y eléctricos. Con espacios para gestión de cableado oculto y enracado de hasta 2U. - Laterales Nexus Gate con acceso magnético al área técnica, tapas con logotipo retroiluminado, iluminación integrada y seguridad anticaída. - Buck técnico para almacenaje de equipos, gestión de cableado y elementos de conexionado. Fabricados con perfiles extruidos de aluminio y puertas pivotantes accesibles por ambos lados. • Equipamiento por operador: - 1 brazo ergonómico para 2 monitores. - 1 "Personal Dock" iluminado con tomas eléctricas/datos (2 NEMA + 1 RJ45 + 1 USB 3.0). • Conexiones: - Conjunto de tomas en viga y buck (4 NEMA + 2 RJ45). - Borneros DIN. - Patch Panel de Cat6 de 24 puertos. - Sistema Plug&Play tipo Wago. • Accesorios: - Logotipos corporativos retroiluminados. - Sistema LED de seguridad en esquinas. • Certificaciones: - UNE-EN 527-2011, ISO 11064. - NTP 602. - Greenguard UL2818-2013 (bajas emisiones químicas).	Pza.
ESP 21.6.0	21.6.2	Silla ergonómica 24/7: • Estructura de aluminio, tapizado textil negro. • Reposacabezas automático que sostiene cuello/cabeza al inclinarse y se oculta al sentarse recto. • Reposabrazos sincronizados y respaldo de pivote dual con ajuste automático lumbar (+2.5 cm al inclinarse). • Mecanismo de contrapeso inteligente: adapta tensión e inclinación automáticamente según peso y estatura, sin ajustes manuales. • Altura de usuario: entre 1,52 m y 1,93 m (5'0"-6'4"). • Peso corporal admitido: entre 45 kg y 181 kg (100-400 lb). • Certificaciones : - Greenguard de calidad del aire en interiores. - Greenguard Gold nivel 2.	Pza.
ESP 21.7.0	21.7.1	Servicios profesionales (incluye costos de imputación y/o nacionalización y/o transporte si aplican) e instalación	Pza.
Garantía de 5 años en mobiliario y 10 años en Sillas, ampara cualquier tipo de defecto o falla asociada al proceso de fabricación o a un comportamiento o desempeño inadecuado de las materias primas.			